

123060 г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д.2, к.3

Телефон:
E-mail:
Сайт:

8 (499) 583-03-47
hansacryl@yandex.ru
www.hansacryl.ru

Техническое описание

Насос GX 45 (Германия)

Пневматический инъекционный поршневой двухкомпонентный насос GX-45 предназначен для нагнетания 2-х компонентных полиуретановых смол. Каждый компонент полиуретановой смолы (пены) нагнетается

отдельным изолированным поршнем, смешение компонентов осуществляется в специальном смесительном блоке. Поршни насоса приводятся в действие общим пневматическим приводом.



Параметры	Показатели
Максимальная производительность, л/мин	18
Объем подаваемого материала за цикл, см ³	148
Степень повышения давления	45:1
Максимальное давление воздуха, бар	10
Максимальное рабочее давление, бар	150
Диаметр поршня пневмодвигателя, мм	200
Диаметр рабочего поршня, мм	30
Длина хода поршня пневмодвигателя, мм	105
Диаметр штока рабочего поршня, мм	21
Размеры ВxШxД, мм	420x450x1000
Масса, кг	82

* Входит в Тоннельную Ассоциацию России

** Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001:2015

Материалы одобрены МОСКОМЭКСПЕРТИЗА и включены в Территориальные Сметные Нормы г. Москва ТСН 2001.1